


FIŞA TEHNICĂ INSTALAȚII ELECTRICE

Nr. Crt.	Specificațiile tehnice impuse ca cerințe minime	Poze cu caracter informativ (după caz)
1	Stâlp pentru iluminat de exterior <ul style="list-style-type: none"> • Stâlp iluminat ornamental, h = 3 m; • Destinație: exterior (parcuri, alei, zone rezidențiale); • Material: aluminiu (corp stâlp); aluminiu + oțel + policarbonat (corp iluminat); • Finisaj: vopsea neagră/albă/finisaj metalic; • Montaj: pe flanșă; • Include: stâlpul, corpul de iluminat, sursa LED, flanșă de fixare, ușă de vizitare; • Stâlpii se pot echipa cu sursa iluminat LED, sodiu, iodură metalică. 	
2	Cutie distribuție instalație de iluminat <ul style="list-style-type: none"> • Cutie metalică pentru montaj exterior prevăzută cu încuietoare specială; • Prevăzut cu loc pentru montarea blocului de măsură a energiei electrice consumate (contor monofazat inclus); • Circuite de alimentare monofazate ale iluminatului public realizate cu siguranțe automate; • Accesorii pentru montaj pe perete (urechi de prindere); • Tensiune nominală: 400/230V c.a.; • Curent nominal de utilizare: 25A-100A; • Frecvență nominală: 50Hz; • Grad de protecție: IP54; • Asigură protecția la scurtcircuit a circuitului principal și a circuitului de comandă; • Comandă automată (ceas programator sau fotocelulă) a iluminatului public prin intermediul unui contactor; • Contorizarea circuitului de iluminat public exterior; 	
3	Barieră acces auto – kit complet <ul style="list-style-type: none"> • Sistem electromecanic de ridicare a barierei pentru controlul accesului rutier; control prin telecomandă; • Motoreductor 24 Vcc, cu unitate de comandă integrată; • Bară din aluminiu vopsită în alb – lungime max. 4 m; • Structură din oțel, bară cu secțiune eliptică cu rezistență mare la rafale de vânt; • Detectare de obstacole și monitorizare a absorției motorului în timpul mișcării automatizării; • Funcționare în caz de întrerupere a alimentării cu curent electric prin baterii; deblocare laterală cu cheie; 	

MOBILIER ȘI DOTĂRI URBANE

Nr. Crt.	Specificațiile tehnice impuse ca cerințe minime	Poze cu caracter informativ (după caz)
1	Bancă de exterior din metal și lemn <ul style="list-style-type: none"> • Bancă pentru curte sau grădină; • Picioare și elemente structurale din metal vopsit în câmp electrostatic cu vopsea poliesterică, ce asigură protecție și rezistență ridicată suprafetelor metalice; • Elementele de șezut și spătar din lemn tratat cu straturi de protecție împotriva umidității, insectelor, ciupercilor xilogafe și a razelor ultraviolete; • Finisaj: elemente metalice – vopsea neagră; elemente de lemn – lac transparent; • Accesorii asamblare: șurub torbant, piuliță, șaibă, etc; • Dimensiuni: lungime între – 180 – 200cm; lățime minim – 50 cm; înălțime minim – 85 cm; înălțime șezut cuprinsă între – 44 – 47 cm; 	
2	Coș de gunoi pentru exterior din metal și lemn <ul style="list-style-type: none"> • Coș de gunoi pentru curte și grădină; • Grad crescut de durabilitate; • Elemente structurale din metal vopsit în câmp electrostatic cu vopsea poliesterică, ce asigură protecție și rezistență ridicată – vopsea neagră; • Recipient interior din tablă zincată; • Elemente decorative din lemn tratat cu straturi de protecție împotriva umidității, insectelor, ciupercilor xilogafe și a razelor ultraviolete – lac transparent; • Accesorii asamblare; • Dimensiuni: L x l – 35 cm x 35 cm (\pm 10 cm); înălțime totală max. 80 cm; 	
3	Rastel metalic pentru biciclete <ul style="list-style-type: none"> • Rastel metalic pentru 6 biciclete; • Pentru anvelope cu grosimea de până la 55 mm; • Cu instalare permanentă la sol; • Accesorii pentru instalare/asamblare; • Material: oțel galvanizat – vopsit ; • Distanță minimă dintre biciclete: 25 cm; • Dimensiuni generale: 160 x 33 x 27 (L x L x H); 	
4	Gard metalic – stâlpi și panouri metalice <ul style="list-style-type: none"> • Stâlpi metalici din oțel; • Panouri prefabricate metalice, cu bare așezate vertical • Înălțime totală: minimă 2,00 m; maximă 2,20 m; • Elemente metalice vopsite în câmp electrostatic, cu vopsea neagră; • Distanță între traversele verticale de maxim 10 cm; • Antivandalism; 	

Condiţii de garanţie şi postgaranţie:

- Garanţie minimă: 24 luni de la PIF;
- Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 10 zile;
- Postgaranţie: asigurare piese de schimb uzuale pe o perioadă de funcţionare de 3 ani şi service;
- Asigurarea pieselor de schimb în afara perioadei de garanţie: 30 zile.

Întocmit,
Manager proiect
Milăşan Emil Jan

